LEISTUNGSERKLÄRUNG

fermacell™ Leichtmörtel HD

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	**FC-0102**
2.	Verwendungszweck	**Leichtputzmörtel für Innen und Außen**
3.	Hersteller	**James Hardie Europe GmbH Bennigsen-Platz 1 40474 Düsseldorf Tel. +49 800 3864001 kontakt@jameshardie.com**
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	**System 4**
6.	Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle(n)	**EN 998-1:2016 GG-CERT e. V. - Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel (0785)**
7.	Erklärte Leistungen	

Wesentliches Merkmal	Leistung
Druckfestigkeit	Kategorie CS II
Brandverhalten	A2-s1, d0
Zugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm^2 Bruchmuster C
Schüttdichte	≤ 0,8 kg/dm^3
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 10
Wasseraufnahme	Wc2
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,18 W/(mK) pro P = 50 % ≤ 0,20 W/(mK) pro P = 90 % Nach EN 1745:2012-07
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	NPD
Gehalt gefährlicher Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der/den erklärten Leistung/Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Düsseldorf, den 01.02.2026

Christian Claus (CEO)

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited.

CE-KENNZEICHEN

Nr. FC-0102



10

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Deutschland

0785

FC-0102

EN 998-1:2016

fermacell™ Leichtmörtel HD
Leichtputzmörtel für Innen und Außen
(light-weight mortar for indoor & outdoor)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Druckfestigkeit	Kategorie CS II
Brandverhalten	A2-s1, d0
Zugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm^2, Bruchmuster C
Schüttdichte	≤ 0,8 kg/dm^3
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 10
Wasseraufnahme	Wc2
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,18 W/(mK) pro P = 50 % ≤ 0,20 W/(mK) pro P = 90 % Nach EN 1745:2012-07
Dauerhaftigkeit (Frostbeständigkeit)	NPD
Gehalt gefährlicher Stoffe	NPD

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited.