STEICO multi tape P

Aukštos kokybės juosta su kraftpopieriumi

Sandarinimo sistema „STEICO“ izoliaciniams sprendimams



| REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Tinka sudūrimams ir jungtims / lipniam sukibimui ant „STEICO“ lakštų ir membraninės sistemos ant medienos plokščių

Lipdukai greitai sandarina didesnes angas

- Be tirpiklių
- Atsparumas temperatūrai nuo - 40 ° C iki + 100 ° C
- Galima perplėšti ranka
- Tvirtas kraftpopieriaus pagrindas
- Lipdukai puikiai tinka įpurškimo skylių sandarinimui

Papildoma informacija pateikiama internete adresu **www.steico.com**

| STEICO*multi tape* PRISTATYMO FORMOS

Plotis	Ritinio ilgis	Pakuotė
60 mm	40 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė
180 × 180 mm	Ritinyje yra 222 lipdukai	4 ritinių / kartoninė dėžutė

| STEICO*multi tape* TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lipni	Akrilo dispersija, be tirpiklių
Lipnus pagrindas	Kraftpopierius su PE apsaugine danga
Spalva	Balta
Storis (be uždengimo)	Apie 0.3 mm
Temperatūros diapazonas	Nuo − 40 °C iki + 100 °C
Naudojimo temperatūra	+5 °C

| STEICO*multi tape* NAUDOJIMAS ANT "STEICO" LAKŠTŲ IR MEMBRANINIŲ SISTEMŲ

- Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
- Lygiuokite STEICO*multi tape P* centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos
- Priklijuokite STEICO*multi tape P* jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsiras tempimo jėga
- Rekomenduojame taikyti papildomą slėgį naudojant spaudimo volelį, taip pagerinsite sukibimą, visų pirma, ant medienos plokščių
- Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje. Lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstukcijose

| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

STEICO*multi tape P* laikykite sausoje esant nuo 5 ° C iki +25 ° C temperatūrai

| INFORMACIJA

STEICO*multi tape P* apsaugokite šilumos, šalčio ir šviesos

Data: 2016 m. rugpjūčio mėn. Galioja ir vėlesniems pataisymams.

STEICO
sukurta gamtos

Jūsų STEICO specializuotas atstovas:

www.steico.com

STEICO *multi tape F*

Aukštos kokybės juosta su specialia folija

Sandarinimo sistema „STEICO“ izoliaciniams sprendimams

| REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Sudūrimų ir jungčių klijai „STEICO“ medžio plaušo plokštėms kartu su STEICO*multi primer*.

Tinka sudūrimams ir lipniam sukibimui ant „STEICO“ lakštų ir membraninė sistema.

STEICO*fix* jungčių klijavimui izoliacinis pleištas

- Be tirpiklių
- Didelis atsparumas UV spinduliams ir senėjimui
- Didelis atsparumas drėgmei / neperšlampamas
- Gali būti naudojamas patalpoje ir apsaugotose vietose lauke
- Gali būti naudojamas esant -10 ° C temperatūrai (reikalingas sausas ir neužšąlantis pamatas)
- Atsparumas temperatūrai tarp - 40 ° C ir + 100 ° C

Papildoma informacija pateikiama internete adresu **www.steico.com**

| STEICO*multi tape F* PRISTATYMO FORMOS

Plotis	Ritinio ilgis	Pakuotė
60 mm	25 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė
100 mm	25 m	6 ritinių / kartoninė dėžutė
150 mm	25 m	4 ritinių / kartoninė dėžutė
60 mm (20/40 galvutėse padarytos išilginės įpjovos)	25 m	10 ritinių/ kartoninė dėžutė

| SANDĖLIAVIMAS/ TRANSPORTAVIMAS

Laikykite STEICO*multi tape F* vėsioje ir sausoje vietoje, kai temperatūra nuo +5 ° C iki +25 ° C.

| INFORMACIJA

STEICO*multi tape F* apsaugokite nuošilumos, šalčio ir šviesos

| STEICO*multi tape F* TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lipni	Akrilo dispersija, be tirpiklių
Lipnus pagrindas	UV stabilizuojanti speciali plėvelė su poliesterio grotelėmis, vienpusio sukibimo
Spalva	Pilka
Storis (be uždengimo)	Apie 0,3 mm
Temperatūros diapazonas	Nuo -40 °C iki + 100 °C
Atspari UV spinduliams	12 mėnesių
Naudojimo temperatūra	> − 10 °C, pagrindas turi būti sausas ir neapledijęs
Minimalus stogo nuolydis	10°

| STEICO*multi tape F* NAUDOJIMAS

Naudojimas ant „STEICO“ lakštų ir membraninių sistemų

- Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
- Lygiuokite STEICO*multi tape F* centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos
- Padalinto sluoksnio naudojimas palengvina kampų klijavimą, kadangi iš pradžių gali būti pašalintas tik vienas sluoksnis
- Priklijuokite STEICO*multi tape F* >“ jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsiras tempimo jėga
- Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje; lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstukcijose

Naudojimas ant STEICO medžio plaušo plokščių

- Paruoškite „STEICO“ medžio plaušo plokštes lipniame plote naudodami STEICO*multi primer*
- Po pakankamai ilgo džiūvimo laiko (kai gruntas yra permatomas) uždėkite 100 mm arba 150 mm pločio STEICO*multi tape F*, nuplėškite apsauginį sluoksnį ir patrinkite
- Klijavimo paviršius ant medienos pluošto plokštės turi būti ne maženis kaip 50 mm
- Sukibimui pagerinti rekomenduojame papildomai paspausti naudojant dažų volelį arba volelį

STEICO
sukurta gamtos

Jūsų STEICO specializuotas atstovas:
Telefonai: +370 699 96861
+370 601 72224
el. paštas: info@www.sveikastatyba.lt

Sveika Statyba
Eko statybinės medžiagos

Taikos pr. 139A, Kaunas LT-51131
Darbo laikas: Pirmadienis –Penktadienis, 8:30 –17:00

Įmonės kodas: 303923914
PVM: LT100009252613

www.sveikastatyba.lt

Data: 2016 m. rugpjūčio mėn. Galioja ir vėlesniems patalsymams.