

STEICO universal black

Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

**Für eine dauerhaft
schöne Optik**

Sehr guter Witterungsschutz ohne
zusätzliche Fassadenbahn



Die schwarze Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil



Einsatzbereich

Für Vorhangfassaden
mit definiertem
offenen Fugenanteil



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

- Bituminierte Holzfaserplatte als zweite wasserführende Ebene
- Umlaufendes Nut- und Federprofil für eine nahezu verschnittfreie Verlegung
- Volle Funktion und Optik, auch bei oberflächlichen Beschädigungen
- Robuste Oberfläche bei UV-Belastung
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
- Schnell und einfach in der Verarbeitung



Lieferformen STEICOuniversal black

Dicke [mm]	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Stück/Palette	Bruttofläche /Pal. [m ²]	Deckfl. /Pal. [m ²]	Gew. [kg/ m ²]	Gew. /Pal. [kg]
22 ¹⁾	2.500* 600	2.480* 585	52	78	75,4	5,83	ca. 500
35 ²⁾	2.500* 600	2.475 *575	66	99	95,8	9,10	ca. 960

Technische Kenndaten STEICOuniversal black

Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13986 und DIN EN 622-4
Plattenkennzeichnung	SB.E-E1
Kantenausbildung	Nut und Feder
Brandverhalten nach DIN EN 13986	E
Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m*K)]	0,050 (nach DIN EN 13986)
Wärmedurchlasswiderstand R [(m ² *K)/W]	0,40(22) / 0,70(35)
Rohdichte [kg /m ³]	ca. 260
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5 (gemäß DIN EN 13986)
s_d -Wert [m]	0,11(22) / 0,18(35)
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg /m ²]	$\leq 1,0$
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100
Druckspannung bei 10% Stauchung σ_{10} [N /mm ²]	0,15
Druckfestigkeit [kPa]	150
Einsatzstoffe	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Bitumen
Abfallschlüssel (AVV)	030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

Hinweise: Liegend, plan und trocken lagern. Kanten vor Beschädigung schützen. Folienverpackung erst entfernen, wenn Palette auf festem, ebenem und trockenem Untergrund steht. Maximale Stapelhöhe: 4 Paletten



Ausführliche Informationen zur Verarbeitung, u.a. Definitionen zu Fugen und Möglichkeiten der Holzbekleidung, finden Sie online in der Verarbeitungsanleitung STEICOuniversal black unter: www.steico.com/download/technik-verarbeitung/

- 1) Mit durchgehender Bituminierung
- 2) Mit bituminierter Decklamelle



NEU: STEICOmulti tape black – ideal für die Stoßfugenverklebung von STEICOuniversal black



FORUM
HOLZBAU
PREMIUM
PARTNER

Qualitäts-
management
ISO 9001:2015



STEICO
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner



Sveika statyba
Ekostatybinės medžiagos

Taikos pr. 141C, Kaunas, LT-51132 | www.sveikastatyba.lt |
+370 699 96861 | info@sveikastatyba.lt

www.steico.com