MEDIENOS PLAUŠO PLOKŠČIŲ STEICO DRY PROTECT IŠMATAVIMAI

Su įlaidu ir įlaja

PARAMETRAI	STORIS, MM	IŠMATAVIMAI, MM	DENGIAMAS PLOTAS, MM	SVORIS, KG/M²	VNT. / PAL.	DENGIAMAS PLOTAS / PAL., M²	SVORIS / PAL., KG
H tipas	40	1325*600	1300*575	7,2	56	44,5	360
	60	1325*600	1300*575	10,8	38	30,2	350
M tipas	60	1325*600	1300*575	8,4	38	30,2	281
	80	1325*600	1300*575	11,2	28	22,3	270
	100	1325*600	1300*575	14	22	17,5	261
	120	1325*600	1300*575	16,8	18	14,3	260
	140	1325*600	1300*575	19,6	16	12,7	269
	160	1325*600	1300*575	22,4	14	11,1	269
	180	1325*600	1300*575	25,2	12	9,54	260
	200	1325*600	1300*575	28	12	9,54	278

Lygiomis kraštinėmis. Didelių išmatavimų, tinkančių skydinėms konstrukcijoms

PARAMETRAI	STORIS, MM	IŠMATAVIMAI, MM	SVORIS, KG/M^2	VNT./PAL.	DENGIAMAS PLOTAS/PAL., M^2	SVORIS/PAL., kg
H tipas	40	2800*1250	7,2	28	98	568
	60	2800*1250	10,8	19	66,5	620
M tipas	60	2800*1250	8,4	19	66,5	568
	80	2800*1250	11,2	14	49	593
	100	2800*1250	14	11	38,5	575
	120	2800*1250	16,8	9	31,5	417
	140	2800*1250	19,6	8	28	430
	160	2800*1250	22,4	7	24,5	430

Lygiomis kraštinėmis. Tinka mūrinėms konstrukcijoms renovuoti

PARAMETRAI	STORIS, MM	IŠMATAVIMAI, MM	SVORIS, KG/M^2	VNT./PAL.	DENGIAMAS PLOTAS/PAL., M^2	SVORIS/PAL., kg
L tipas	100	1200*400	11	22	10,6	127
	120	1200*400	13,2	18	8,6	122
	140	1200*400	15,4	16	7,7	126
	160	1200*400	17,9	14	6,7	124
	180	1200*400	19,8	12	5,8	120
	200	1200*400	22	12	5,8	133
	220	1200*400	24,2	10	4,8	121
	240	1200*400	26,4	10	4,8	131

• H tipas – didžiausio tankumo plokštės (30 kPa). Konstrukcijas su H tipo plokštėmis (storis 40-60 mm) tinka šiltinti biria vata.

• M tipas – vidutinio tankumo plokštės (20 kPa). M tipo plokštės (storis 60-200 mm) gali būti didelių išmatavimų, tinkančių skydinėms konstrukcijoms gaminti.

• L tipas – mažiausio tankumo plokštės (10 kPa). L tipo plokštės (storis 100-240 mm) tinkamos mūrinių konstrukcijų renovacijai.

Sveika statyba
Ekostatybinės medžiagos
Taikos pr. 141C, Kaunas, LT-51132 | www.sveikastatyba.lt |
+370 699 96861 | info@sveikastatyba.lt